



Zgodne z przeznaczeniem użytkowanie modelu CL (PROTOS® Climber)

(PROTOS® Arborist jest wariantem wyposażenia modelu PROTOS® Climber z osłoną twarzy i ochronnikami słuchu).

Należy dokładnie zapoznać się z instrukcją użytkowania i działania oraz starannie ją przechowywać. Aby zapewnić najwyższy możliwy poziom ochrony, komfortu i funkcjonalności podczas użytkowania wyposażenia PROTOS®, należy koniecznie przestrzegać poniższych wskazówek!



PL PROTOS® Climber – informacje dla użytkownika

INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKA

W połączeniu z paskiem podbródkowym PROTOS® MaClip (art. nr 204043) model PROTOS® Climber i jego elementy oprócz potwierdzenia spełnienia wymagań normy EN 397* uzyskały certyfikację i dopuszczenie zgodnie z wymaganiami EN 1077 (jako kask ochronny dla narciarzy zjazdowych i snowboardzistów – klasa B) oraz jako kask rowerowy zgodnie z EN 1078 (norma dla rowerzystów, użytkowników deskorolek i wrotek); model jest odpowiedni dla rozmiarów głowy 54–62 cm.

***UWAGA!** Oprócz spełnienia wymagań norm EN 12492, EN 1077 B i EN 1078 ochrona głowy spełnia dodatkowo wymagania normy EN 397 wyłącznie wtedy, gdy został w nim zamontowany pasek podbródkowy PROTOS® MaClip (art. nr 204043)! Nie wolno montować w nim żadnych innych pasków podbródkowych ani produktów innych firm!

UWAGA! Również kaski sprawdzone na zgodność z wytycznymi i normami nie gwarantują wykluczenia możliwości odniesienia obrażeń.

UWAGA! Kask klasy B, wobec którego wymagania są nieco mniej restrykcyjne, jest przeznaczony do stosowania przez narciarzy i snowboardzistów. Dlatego kask ochronny klasy B może oferować lepszą wentylację i komfort bez zbyt daleko idącej redukcji poziomu ochrony.

Ważne wskazówki

1. Uwaga! Pamiętaj, że:

Żadne wyposażenie ochronne nie zapewnia absolutnej ochrony przed obrażeniami. Stopień skuteczności ochrony zależy od wielu czynników. PROTOS® i jego komponenty nie zastępują bezpiecznej techniki pracy, stanowią jedynie jej wsparcie. Należy przestrzegać przepisów z zakresu bezpieczeństwa wydanych przez odpowiednie organy (stowarzyszeń podmiotów ubezpieczających od następstw nieszczęśliwych wypadków przy pracy, urzędów ds. bezpieczeństwa i higieny pracy itp.) oraz wskazówek bezpieczeństwa zawartych w instrukcji eksploatacji używanego narzędzia z napędem mechanicznym. Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy stan wyposażenia PROTOS® i jego komponentów nie budzi zastrzeżeń (np. stan wizualny). W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub modyfikacji wyposażenia PROTOS® lub jego komponentów elementy takie należy bezzwłocznie usunąć. Należy przy tym zadbać, aby elementy te nie mogły zostać ponownie użyte!

2. Wybór właściwego rozmiaru

- Kasku PROTOS® nie należy nasuwać zbyt nisko na czoło, aby nie ograniczać widoczności.
- Ochrona musi obejmować czoło. Dlatego kasku PROTOS® nie należy przesuwać zbyt daleko w tył głowy.
- Prawidłowo dopasowany kask PROTOS® trzyma się na głowie w poziomie.

Ochronę można zapewnić wyłącznie wtedy, gdy wyposażenie PROTOS® zostało optymalnie dopasowane, a opaska czoła dobrana do obwodu głowy (patrz także punkt 3).

3. Wybór właściwej wysokości

Aby uzyskać optymalną ochronę, należy ustawić prawidłową wysokość kasku PROTOS® (3-stopniowa regulacja, po lewej i prawej stronie ochraniacza karku) (patrz również punkt 2).


4. Regulacja paska podbródkowego PROTOS® MaClip

Zatrask tylny



Zatraski przednie


*EN 397, EN 1077,
EN 1078, EN 12492




Tylne gniazdo mocowania zatrzasku



W kolejnym kroku należy przeciągnąć pasek podbródkowy przez prowadnice znajdujące się po bokach ochraniacza karku z tyłu. W tym celu najlepiej będzie złożyć ochraniacz karku do wewnątrz.



Zamocować „zatrask tylny”, wciskając go mocno w tylne gniazdo mocowania pod ochraniaczem karku w kasku wewnętrznym.



Z przodu paska podbródkowego znajdują się dwa kolejne elementy złączne. Należy zamocować je w gniazdach po obu stronach więzby kasku (kółko). Delikatnie pociągając, zatrzasnąć elementy złączne, tak aby były skierowane do wewnątrz kasku.



Należy zwrócić uwagę na równomierne napięcie paska po obu stronach!



Po ustaleniu ostatecznego rozmiaru paska podbródkowego można odciąć wystający kawałek, a następnie zabezpieczyć przed snuciem, nadtapiając go zapalniczką.

5. Czyszczenie i dezynfekcja

PROTOS® i jego komponenty są produktami technicznymi i wymagają odpowiedniej obsługi oraz pielęgnacji w celu zachowania swoich właściwości ochronnych. Do czyszczenia, pielęgnacji lub dezynfekcji należy używać wyłącznie substancji, które nie wywierają negatywnego wpływu na kask lub jego użytkownika! Skórę i wewnątrz kasku można czyścić letnią wodą z mydłem (+30 °C do +40 °C) – nie czyścić mechanicznie! Nie czyścić substancjami zawierającymi rozpuszczalniki ani agresywnymi preparatami. Niewłaściwe czyszczenie i pielęgnacja mogą mieć negatywny wpływ na ochronę produktu.

6. Przechowywanie i składowanie

Oryginalne opakowanie z tektury chroni produkt przed zabrudzeniami i promieniowaniem UV. Należy pamiętać, że przechowywanie musi odbywać się w dobrze wentylowanych, suchych pomieszczeniach, z ochroną przed wpływem ekstremalnych temperatur i kontaktem z cieczami lub promieniowaniem UV! Należy zwrócić również uwagę na to, aby podczas przechowywania produkty PROTOS® nie były poddawane ścisnaniu!

7. Wypożyczenie i części zamienne

- Ochronniki słuchu PROTOS®, art. nr 204067
- Nauszniki ochronne PROTOS® bez uchwytu, art. nr 204058
- Poduszki uszczelniające PROTOS® do ochronników słuchu, art. nr 204062
- Osłona twarzy PROTOS® z wytrawianego metalu, art. nr 204063 – F39, art. nr 204064 – G16
- Osłona twarzy PROTOS® Clear, art. nr 204071
- Zestaw PROTOS® KlimaAIR®, art. nr 204060
- Opaska czoła PROTOS® KlimaAIR®, art. nr 204070
- Pasek podbródkowy PROTOS® MaClip, art. nr 204043
- Ochroniacz karku PROTOS®, art. nr 204065
- Okulary ochronne PROTOS®, art. nr 204090
- Optyczna wkładka okularowa PROTOS®, art. nr 204094
- Uchwyt ochronników słuchu PROTOS®, art. nr 204057
- Wkładka wygłuszająca do ochronników słuchu PROTOS®, art. nr 204059
- Uchwyt PROTOS® do radia 3M™ Peltor™, art. nr 203019
- PROTOS® MaClip Light, art. nr 204074 – lewy, art. nr 204078 – prawy
- PROTOS® MaClip Light mini, art. nr 204044
- PROTOS® BT-COM, art. nr 205200
- Mocowanie kamery PROTOS® Actioncam z pętlą bezpieczeństwa, art. nr 204047

Aby zagwarantować funkcjonalność i bezpieczeństwo, należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych PROTOS®.

8. Wymagania dodatkowe – cechy jakościowe

Wypożyczenie PROTOS® jest odporne również na działanie bardzo niskich temperatur (-30 °C).

9. Transport

Wypożyczenie PROTOS® należy transportować w dostarczonym kartonie lub w tekstylnej torbie ochronnej. Podczas transportu należy unikać kontaktu z cieczami, wysokimi temperaturami lub promieniowaniem UV (np. bezpośrednie światło słoneczne i światło dzienne przed lub za szybami).

10. Unikanie uszkodzeń

Aby uniknąć negatywnego wpływu na materiał, należy unikać kontaktu wyposażenia PROTOS® i jego komponentów ze spiczastymi lub ostrymi przedmiotami (łańcuch pilarki mechanicznej, metalowe narzędzia itp.), a także kontaktu z agresywnymi substancjami, takimi jak kwasy, oleje, rozpuszczalniki, paliwa itp. Na wyposażeniu nie należy nanosić pasków samoprzylepnych, farb, kleju ani etykiet samoprzylepnych – może to negatywnie wpłynąć na skuteczność ochrony!

11. Okres użytkowania

Produkty PROTOS® mogą być używane przez maksymalnie 5 lat od daty produkcji lub zgodnie z maksymalnym zatwierdzonym okresem użytkowania w danym kraju. W niektórych przypadkach może on być krótszy niż 5 lat. Wymiany wyposażenia bezwzględnie należy dokonywać odpowiednio wcześniej!

12. Kiedy należy zaprzestać eksploatacji wyposażenia PROTOS®?

Przed każdym użyciem wyposażenie PROTOS® i jego komponenty należy sprawdzać pod kątem widocznych wad (pęknięć, zmian koloru itp.). Po narażeniu na działanie znacznych sił (np. na skutek upadku lub uderzenia) wyposażenie PROTOS® lub jego komponenty należy bezzwłocznie wymienić, także wtedy, gdy brak jest widocznych uszkodzeń zewnętrznych. Wszelkie modyfikacje produktu i jego akcesoriów (np. wiercenie otworów w skorupie kasku) mogą wywrzeć negatywny wpływ na skuteczność ochrony i dlatego nie wolno poddawać im tego produktu!

13. Oznakowanie

EN 397 -30°C / EN 1077 / EN 1078* / EN 12492 (certyfikat wg norm)

CL (oznaczenie modelu); Size: Zakres rozmiarów; Weight: Masa

Data produkcji: Miesiąc/rok; EN xxxxxxxx: Numer seryjny skorupy zewnętrznej

CE: Oznakowanie CE:

Materiał skorupy kasku: ABS

(terpolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy), który można poddawać recyklingowi.



SECOND LIFE PROJECT

PROTOS GmbH niniejszym oświadcza, że wyrób PROTOS® spełnia wymagania rozporządzenia w sprawie środków ochrony indywidualnej nr (UE) 2016/425. Pełną treść deklaracji zgodności można znaleźć na www.protos.at/ke_cl. Uzupełniające deklaracje zgodności wariantu wyposażenia Arborist dla ochronników słuchu można znaleźć na www.protos.at/ke_p1, natomiast dla osłon twarzy na www.protos.at/ke_f39 oraz www.protos.at/ke_g16.

Niniejszy produkt został sprawdzony przez:

Sicherheitstechnische Prüfstelle der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt
Wienerbergstraße 11, A-1100 Wien
Notified body 0511.

Spółka PROTOS GmbH posiada certyfikat ISO 9001.


**Dodatkowe informacje można
uzyskać, kontaktując się z nami
pod następującym adresem:**

PROTOS GmbH
Herrschaftswiesen 11 | 6842 Koblach - Austria
+43 59 50 50-200
office@protos.at | www.protos.at

Zastrzegamy sobie prawo do błędów w druku i składzie.



PROTOS.AT



PROTOS GmbH

Herrschaftswiesen 11 | 6842 Koblach - Austria

+43 59 50 50-200

office@protos.at | www.protos.at