



Ändamålsenlig användning modell CL (PROTOS® Climber)

(PROTOS® Arborist är en utrustningsvariant av PROTOS® Climber inkl. visir och hörselskydd).

Läs noga igenom bruks- och funktionsanvisningen och förvara den säkert. För att garantera bästa möjliga skydd, komfort och funktion av PROTOS® måste alltid följande information iakttas!



SE PROTOS® Climber – Användarinformation

ANVÄNDARINFORMATION

Modellen **PROTOS® Climber** och dess komponenter är tillsammans med **PROTOS® MaClip** hakrem (art. 204043) utöver EN 397* enligt EN 1077 (som skyddshjälm för alpina skidåkare och snowboarder – klass B) och som cykelhjälm enligt EN 1078 (standard för hjälmar till cyklisterna och användare av skateboards och inlineskates) certifierad och godkänd och passar för huvudstorlekar 54–62 cm.

***OBSERVERA!** Detta huvudskydd motsvarar förutom EN 12492, EN 1077 B, EN 1078 även EN 397, men bara om **PROTOS® MaClip** hakrem (art. 204043) har monterats på det! Inga andra hakremmar resp. främmande produkter får monteras!

OBSERVERA! Även hjälmar som testats enligt gällande direktiv och standarder utgör inget garanterat skydd mot personskador.

OBSERVERA! En skyddshjälm i klass B är till för skidåkare och snowboarder, där kraven inte är lika stora. Därför ger en skyddshjälm i klass B mer ventilation och komfort utan att skyddsfunktionen påverkas.

Viktiga hänvisningar

1. Vänligen beakta!

Ingen skyddsutrustning kan ge absolut skydd mot personskador. Nivån på skyddseffekten är beroende av många påverkande faktorer. Denna **PROTOS®** och dess komponenter ersätter inte en säker arbetsteknik utan kan bara fungera som stöd. Vänligen beakta säkerhetsbestämmelserna från motsvarande myndighet (branschorganisationer, myndighet för arbetsskydd o.s.v.) och säkerhetsanvisningarna i bruksanvisningen till den använda motor drivna maskinen. Kontrollera **PROTOS®** och dess komponenter före varje användning med avseende på felfritt skick (t.ex. optiskt skick). Gallra direkt ut **PROTOS®** och / eller dess komponenter om de visar sig vara skadade eller förändrade. Se till att dessa delar inte kan återanvändas!

2. Val av rätt storlek

- Dra inte **PROTOS®** för långt ner i pannan, så att det stör sikten.
- Pannan måste skyddas. Därför får **PROTOS®** inte skjutas för långt tillbaka i nacken.
- PROTOS®** är korrekt justerad när den sitter vågrätt på huvudet.


Den bästa skyddsfunktionen får man bara om **PROTOS®** sitter perfekt och om huvudbandet anpassas till huvudets omfång (beakta även punkt 3 i detta sammanhang).

3. Val av rätt höjd

För att uppnå en optimal skyddseffekt ska du justera rätt höjd på **PROTOS®** (3 steg, vänster och höger bredvid nackskalet) (beakta även punkt 2 i detta sammanhang).


4. Ställa in **PROTOS® MaClip** hakrem

Fästknapp bak



Fästknappar fram


*EN 397, EN 1077,
EN 1078, EN 12492




Bakre fästögla



Därefter drar du hakremmen på bägge sidorna genom styringarna i bakre delen av nackskalet. Fäll då helst nackskalet inåt igen.



Tryck ordentligt fast "fästknappen bak" i den bakre ögla under nackskalet i innerhjälm.



Framtill på hakremmen finns ytterligare två fästknappar. Fäst dessa i öglorna på innerhjälmens skal på bägge sidorna (cirkel). Haka fast knapparna med en lätt dragning så att de pekar mot hjälmens innersida.



Se till att hakremmen blir jämnt spänd på bägge sidorna!



När du är färdig med att justera hakremmens storlek kan du klippa av den överflödiga delen av remmen och jämna ut den avklippta delen genom att smälta den med en tändare.

5. Rengöring och desinficering

PROTOS® och dess komponenter är tekniska produkter som måste hanteras och skötas på rätt sätt för att kunna behålla sin säkerhetsfunktion. För rengöring, skötsel eller desinfektion får endast ämnen användas som inte påverkar hjälmen eller användaren negativt! Hjälm skalet och innermaterialet kan rengöras med handvarmt tvålsvatten (+30 °C till +40 °C) – rengör inte maskinellt! Rengör aldrig med ämnen som innehåller lösningsmedel eller är aggressiva. Felaktig rengöring och skötsel kan försämra produktens skyddseffekt.

6. Förvaring och lagring

Originalförpackningen (kartong) skyddar produkten mot smuts och ultraviolett strålning. Produkten måste förvaras i väl ventilerade och torra utrymmen samt vara skyddad mot extrema temperaturer och kontakt med vätskor eller ultraviolett strålning! Se även till att PROTOS® inte lagras under påverkan av tryck!

7. Tillbehör och reservdelar

- PROTOS® hörselskydd, art. 204067
- PROTOS® kapslar till hörselskydd utan bygel, art. 204058
- PROTOS® dyna till hörselskydd, art. 204062
- PROTOS® visir i etsad metall, art. 204063 – F39, art. 204064 – G16
- PROTOS® Clear visir, art. 204071
- PROTOS® KlimaAIR® set, art. 204060
- PROTOS® KlimaAIR® pannband, art. 204070
- PROTOS® MaClip hakrem, art. 204043
- PROTOS® nackskydd, art. 204065
- PROTOS® skyddsglasögon, art. 204090
- PROTOS® optisk glasögoninsats, art. 204094
- PROTOS® bygel till hörselskydd, art. 204057
- PROTOS® ljuddämpande insats till hörselskydd, art. 204059
- PROTOS® radiokonsol för 3M™ Peltor™, art. 203019
- PROTOS® MaClip Light, art. 204074 – vänster, art. 204078 – höger
- PROTOS® MaClip Light mini, art. 204044
- PROTOS® BT-COM, art. 205200
- PROTOS® Actioncam-hållare med Safety Loop, art. 204047

För att säkerställa hjälmens funktion och säkerhet får endast PROTOS® originalreservdelar användas.

8. Extra krav - kvalitetsanspråk

PROTOS® fungerar väl även vid mycket låga temperaturer (-30 °C).

9. Transport

Transportera PROTOS® i den medlevererade kartongen resp. i en skyddspåse i textil. Undvik kontakt med vätskor, höga temperaturer eller ultraviolett strålning (t.ex. direkt sol- eller dagsljus framför eller bakom glasrutor) under transporten.

10. Undvik skador

Se till att PROTOS® och dess komponenter inte kommer i kontakt med spetsiga eller vassa föremål (motorsågskedja, metallverktyg o.s.v.), samt undvik kontakt med aggressiva ämnen som syror, oljor, lösningsmedel, bränslen och liknande för att förhindra att materialet försämras. Undvik tejp, färg, lim eller självhäftande dekalering på hjälmen – det kan försämra skyddseffekten!

11. Livslängd

Med början från det inpräglade tillverkningsdatumet får PROTOS® användas i maximalt 5 år, resp. under den maximala brukstiden som gäller i respektive land. Livslängden kan eventuellt även vara kortare än 5 år. Byt absolut ut hjälmen i rätt tid!

12. När får PROTOS® inte längre användas?

PROTOS® och dess komponenter ska kontrolleras före varje användning (sprickbildning, färgförändring o.s.v.). Om hjälmen har utsatts för påfrestningar (t.ex. vid ett fall eller slag) ska PROTOS® och / eller dess komponenter omedelbart bytas ut, även om skadorna inte är synliga utifrån. Varje förändring av produkten och dess tillbehör (t.ex. borrhål i hjälmskalet) kan påverka skyddseffekten negativt och får därför inte utföras på denna produkt!

13. Märkning

EN 397 -30 °C / EN 1077 / EN 1078* / EN 12492 (certifierade standarder)
CL (modellbeteckning); Size: storlek; Weight: vikt
Produktionsdatum: Månad / år; EN xxxxxxxx: Det yttre skalets serienummer
CE: CE-märkning

Hjälm skalets material ABS
(akrylnitril-butadienstyren),
återvinningsbar.



SECOND LIFE PROJECT

Härmed förklarar PROTOS GmbH att PROTOS® motsvarar PSA-förordningen nr (EU) 2016/425. Hela försäkringen om överensstämmelse finns på www.protos.at/ke_cl. För utrustningsvarianten Arborist finns kompletterande försäkringen om överensstämmelse för hörselskyddet på www.protos.at/ke_p1 och för visir på www.protos.at/ke_f39 och på www.protos.at/ke_g16.

Denna produkt har granskats av:

Sicherheitstechnische Prüfstelle der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt
Wienerbergstraße 11, A-1100 Wien
Notified body 0511.

PROTOS GmbH har ISO 9001 certifikat

För ytterligare information

kontakta oss under följande adress:


PROTOS GmbH

Herrschaftswiesen 11 | 6842 Koblach - Austria
+43 59 50 50-200
office@protos.at | www.protos.at

Tryck- och satsfel förbehålles.



PROTOS.AT



PROTOS GmbH

Herrschaftswiesen 11 | 6842 Koblach - Austria

+43 59 50 50-200

office@protos.at | www.protos.at